

BOB TECHNIKA ŚWIATŁOWODOWA®
05-092 Łomianki koło W-wy ul. Kolejowa 14
tel./fax 48 22 751 02 92 tel. 48 22 498 26 66
www.bobts.pl e-mail: bobts@bobts.pl



BOB OM - 150 x 2 LED - oz/F DANE TECHNICZNE



Źródło światła
LED

Temperatura barwy
3000 °K

Wymiary
BOB OM 150x1 led

DxWxG
235x80x240

Zasilanie
110-240V 50-60Hz

Masa
2,8 kg

Czas pracy led
10000 godz

Elektroniczna regulacja
ilości światła 5 -100%

Światłowód typu STORZ

długość 1,8 mb średnica 4,8 mm

Wymiary przeciętego pierścienia:

średnica wew. 33mm, śr. zew. 65mm gr.

W wyposażeniu przezroczyste jednorazowe
osłonki pierścienia

Filtr wysokopasmowy
żółty

BOB - OM 150 x 2 LED oz /F

OPIS

Oświetlacz medyczny - wersja stacjonarna. Niezbędny przy zabiegach skleroterapii



- źródło światła led o dużej intensywności świecenia
- drugi tor świetlny wyposażony w żółty filtr
- światłowód o długości 1,8 mb zakończony przeciętym pierścieniem
- jednorazowe osłonki pierścienia